



## 800C NETTOYANT MOUSSE

### 1 – DEFINITION DU PRODUIT

**AKFIX 800C** a été conçu, pour éliminer la mousse PU et nettoyer le canon à mousse, après utilisation. Nettoie également des surfaces comme, les textiles, encadrements de fenêtres et portes. Evite le guérissage de la mousse dans le canon.

### 2 – PARTICULARITES

- Créé spécialement pour le nettoyage du canon.
- Le spray contient une valve, conçue pour éliminer la mousse de l'adaptateur du canon.
- Peut être utilisé dans toutes les positions.
- Le propergol ne nuit pas à la couche d'ozone.

### 3 - DOMAINES D'UTILISATION

- Nettoyage de l'adaptateur de pistolet
- Nettoyage des vannes de la mousse PU Aérosol
- Suppression de la mousse non durcie

### 4 - MODE D'UTILISATION

Visser l'aérosol fermement sur le canon et vaporiser à travers le canon. Si le laps de temps prévisible, entre deux applications, est de plus de 7 jours et que le retrait de l'aérosol n'est pas suivi de la mise en place d'un autre aérosol, il est nécessaire de nettoyer le canon. L'aérosol peut également être utilisée avec l'embout spray.

### 5- INFORMATIONS RELATIVES A L'EMBALLAGE

| Produit | Volume | Emballage |
|---------|--------|-----------|
| 800C    | 500mL  | 12        |

### 6- DUREE DE CONSERVATION

15 mois, à température ambiante.

### 7- IMPORTANT

- Ne peut pas être utilisé pour éliminer de la mousse guérie.
- Peut endommager des surfaces délicates.
- Solvant très puissant.



## 8- SÉCURITÉ

- Aérosols pressurisés.
- Ne pas exposer à des températures de +50°C.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil et aux sources d'allumage. U
- Utiliser dans des lieux bien aérés.
- Tenir hors de la portée des enfants.

## 9- PARTICULARITES TECHNIQUES

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>Base</b>      | : Mélange de solvants     |
| <b>Cohérence</b> | : Liquide                 |
| <b>Apparence</b> | : Clair                   |
| <b>Densité</b>   | : 0,85g / cm <sup>3</sup> |