



702 SUPER GLUE

1 – DESCRIPCIÓN

Akfix 702 es un adhesivo de cianocrilato con muy baja viscosidad, instantáneo y extra rápido. Es excelente donde se requiere una curación extremadamente rápida y donde se requiera penetración por acción capilar.

2 – PROPIEDADES

- Pegado inmediato
- Muy alta fuerza de adhesión después de unos segundos.

3 – APLICACIONES

- Adecuado para vidrio, caucho, metales, cerámica y muchos plásticos.

4 – INSTRUCCIONES

Las superficies deben ser lisas y tener un área de conexión perfecta. Aplicar una gota en una de las superficies. Unir y presionar con firmeza durante un minuto sin rectificar. La temperatura de aplicación estará comprendida entre 5° C y 30° C

5 – EMBALAJE

Producto	Volumen	Embalaje
702	25 gr	50/500

6 – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento seco y fresco a temperaturas entre 5° C y 25° C.

7 – SEGURIDAD

- Los cianocrilatos se deben almacenar preferentemente en el envase cerrado hasta su uso.
- Evite la exposición a fuentes fuertes de luz y calor
- Los cianocrilatos pueden adherirse a la piel en cuestión de segundos
- Evite el contacto con la piel o los ojos. Puede causar lesiones graves a los ojos.
- Si no se cierra correctamente el envase, una vez abierto, el producto se endurecerá.

**8 - PROPIEDADES TÉCNICAS**

Base	: Cianocrilato de etilo	
Apariencia	: Gel Líquido	
Color	: Incoloro	
Temperatura de aplicación	: +5°C a +30°C	
Densidad	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Punto de inflamación	: >80°C	
Viscosidad	: 2 - 5 cps	ASTM D1084