



710

PIEDRA & MÁRMOL KIT

PIEDRA & MÁRMOL KIT es un conjunto de adhesivo que consiste cianoacrilato de alta viscosidad y el activador, que se desarrolla especialmente para materiales de unión como la piedra natural, mármol, granito y piedras decorativas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Capacidad de unirse rápidamente en segundos,
- Alto poder de union
- Gracias a su fórmula de alta viscosidad, que puede ser utilizado en lugares verticales sin verter y salpicar,
- Activador permite increíblemente rápido para unirse superficies porosas también.

APLICACIONES

- Utilizado en el montaje y reparación de piezas como piedra natural, mármol, granito, madera, MDF y metal,
- Preferida especialmente en las aplicaciones que requieren un curado rápido.

INSTRUCCIONES

- Uno de los sustratos deben ser lisas y tienen una buena zona de conexión.
- Aplicar una gota sobre uno de los sustratos y el uso de aerosol en el otro.
- Únete a sustratos y presione firmemente durante aproximadamente un minuto.
- Temperatura de aplicación es entre + 5 ° C y + 35 ° C.
- Gel seco se puede limpiar con Akfix desligante.

RESTRICCIONES

- Cianoacrilatos idealmente se deben almacenar en contenedores sellados originales hasta su utilización.
- Evite la exposición a fuertes luces y fuentes de calor
- Los cianoacrilatos pueden pegarse a la piel en unos segundos
- No gotear en la piel o en los ojos - puede causar lesiones graves a los ojos.
- Se convertirá en un recipiente duro si no se ha cerrado correctamente!
- Activador es inflamable. No tire al fuego.
- Activador es presionado. No aplaste o taladro.

Capacidad
para unir
rápidamente
en segundos



ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses entre 5°C y 25°C en envase original cerrado.

PROPIEDADES

Pegamento

Base	: Etil cianoacrilato	
Apariencia	: Gel líquido	
Color	: Incoloro	
Temperatura de aplicación	: +5°C a +35°C	
Densidad	: 1.06 ± 0.01 gr/cm ³	ASTM D1875
Punto de inflamabilidad	: > 81 ° C	
Viscosidad	: 1200 - 1800 Cps a 25°C	ASTM D1084
Resistencia a la temperatura	: -20°C a +70 °C	

Activador

Base	: Hexano	
Apariencia	: Aerosol	
Color	: Incoloro	
Temperatura de aplicación	: +5°C a +35°C	
Resistencia a la temperatura	: -20°C a +70 °C	

PRODUCTO

Tipo de Producto	Volumen / Peso	Paquete
Activador y Pegamento	200 mL + 65 gr	24

RENUNCIA

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos Akkim están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia de los productos actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra recomendación escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e idoneidad del producto para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.