



E340 ADHESIVO EPOXI DE CURADO RÁPIDO

1 – DESCRIPCIÓN

Akfix E340 es un adhesivo epoxi de dos componentes de curado rápido. Se presenta en una jeringuilla, listo para su uso

2 – PROPIEDADES

- Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas.
- Las superficies unidas estarán listas para su uso después de 24 horas.
- Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de endurecimiento.
- Se puede pintar, lijar y taladrar

3 – APLICACIONES

- Pegado y reparación de materiales, incluyendo mármol, vidrio, cerámica, porcelana, cuero, plásticos
- Reparación de artículos para el hogar, muebles, etc.
- Pegado de superficies metálicas

4 – INSTRUCCIONES

- Las superficies deben estar limpias y libres de polvo y grasa.
- Dispensar los componentes igualmente (proporción de 1:1) y mezclar hasta obtener una mezcla de un color homogéneo.
- Aplique el adhesivo en ambas superficies a unir lo más rápido posible y unir las superficies inmediatamente.
- Mantener las piezas unidas sin moverse durante el tiempo de curado, de 3 a 4 horas.

5 – EMBALAJE

Producto	Volumen	Embalaje
Jeringa epoxi	28,4 gr	12

6 – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

24 meses si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original.



7 – RESTRICCIONES

- El producto no curado puede ser eliminado con un disolvente adecuado.
- Irrita los ojos y la piel.
- Si entra en contacto con los ojos, lave los ojos inmediatamente con mucha agua y consultar al médico.
- No es adecuado para plástico, teflón y PVC.
- Mantener alejado de los niños.

8 –CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Claro
Relación de la mezcla:	1 parte - 1 parte
Tiempo de trabajo:	5 min. (23 ° C , 50 % R.H)
Tiempo de endurecimiento:	2 horas (23 ° C , 50 % R.H)
Temperatura de aplicación:	+5° C a +40° C
Dureza Shore A:	85 ± 5
Resistencia al calor:	150 ° C