



WA500 ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPELES PINTADOS RESISTENTES

1 – DESCRIPCIÓN

Akfix WA500 es un adhesivo soluble en agua, en forma de copos a base de almidón de alta resistencia. Utilizado en la adherencia de materiales de papel a base de celulosa y vinílicos.

2 – PROPIEDADES

- Fácil de aplicar.
- Gracias al adhesivo de disolución rápida, la viscosidad aumenta rápidamente.
- Permite tiempo para el posicionamiento y la rectificación..
- Hace que la futura extracción rápida y fácil.
- Se disuelve en agua con facilidad.
- Puede ser limpiado con una esponja y agua

3 – APLICACIONES

Las paredes y techos deben estar completamente limpios antes de la aplicación. Los soportes que estén pintados y las paredes no porosas o esmaltadas deben lijarse y humedecerse ligeramente. Los revestimientos antiguos, de pintura vieja y antiguos papeles pintados deben ser eliminados y lijados. Los soportes porosos deben ser rebajados. Deje secar completamente antes de colgar cualquier elemento decorativo sobre el revestimiento terminado.

4 – INSTRUCCIONES

Añadir el adhesivo lentamente a un recipiente con agua, preferentemente caliente. Mezclar hasta que el adhesivo se disuelva completamente. Asegúrese de que los sustratos estén limpios, secos y sin problemas de resistencia. Aplicar la mezcla a la parte posterior del material elegido para decorar nuestro soporte y pegar.

5 – EMBALAJE

| Producto | Volumen | Embalaje |
|----------|---------|----------|
| WA500 | 250 gr | 50 |
| WA500 | 25 kg | 1 |

6 – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

24 meses en el envase original sin abrir, si se almacena en condiciones secas y frescas

7 – RESTRICCIONES

- Se debe utilizar en áreas bien ventiladas.
- Debe mantenerse alejado de los niños.
- El producto contiene conservantes.

**8 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|---------------------------|---|
| Base: | Almidón |
| Aspecto: | Copos |
| Color: | Blanco / Blanquecino |
| Viscosidad: | 8000 cps 20 ° C (husillo n ° 5, 20 rpm) |
| Densidad aparente: | 250 - 350 g / L |

DATOS DE CONSUMO

Para 250 gr de adhesivo

| Tipo de papel | Cantidad de agua | Rollo | Superficie |
|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Delgado | 8,5 litros | 9-10 | 45-50 m2 |
| Relieve | 7,5 litros | 7-9 | 38-45 m2 |
| Vinilo | 5 litros | 5-6 | 25-30 m2 |