



## E80 SPRAY LUBRICANTE DE SILICONA

### 1 – DESCRIPCIÓN

**AKFIX E80** es un agente desmoldeante y lubricante a base de silicona. Muestra un rendimiento perfecto, incluso a temperaturas muy altas.

### 2 – PROPIEDADES

- Debido a su contenido de silicona, proporciona una larga vida útil de trabajo a altas temperaturas.
- Antiestático y anticorrosivo
- Alto porcentaje de materia activa
- No deja residuos
- No es soluble en agua
- No es tóxico

### 3 – APLICACIONES

- Como limpiador y agente desmoldeante en las industrias del caucho, textil y plástico.
- Como agente lubricante en la industria alimentaria, utilizado para el servicio de mantenimiento de las piezas de la maquinaria mal engrasadas

### 4 – INSTRUCCIONES

Agitar bien el envase antes de su uso.

### 5 – EMBALAJE

Producto	Volumen	Embalaje
E80	400ml	12

### 6 – ALMACENAJE Y CADUCIDAD

24 meses si se almacena correctamente.

### 7 – RESTRICCIONES

- Recipiente a presión. Mantener alejado de la luz solar directa.
- Mantener alejado de fuentes de ignición, no fumar durante su uso. Usar sólo en áreas bien ventiladas.



## 8 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Forma:</b>	Aerosol
<b>Apariencia:</b>	Transparente
<b>Peso específico:</b>	0,98 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Punto de inflamación:</b>	N / A
<b>Resistencia a la temperatura:</b>	-20° C a +240° C