



PINTURA SPRAY ACRILICO

1 – DESCRIPCIÓN

PINTURA SPRAY ACRILICO está diseñado para usar en muchas posibilidades de aplicaciones diferentes. Sistema de pulverización especial, que es incluso utilizado por famosos artistas de graffiti. Disponible en una amplia gama de los colores más vendidos, también es compatible con RAL.

2 – PROPERTIES

- Calidad de alto grado y nitroso-combo
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia en muchas superficies
- Buen flujo, superficie lisa
- Secado rápido
- Adecuado para aplicaciones de interior y al aire libre
- Superficie pulible
- Resistente a la intemperie, la luz y los rayos de UV
- Resistente al rayado, golpes y los impactos.
- De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

3 – APLICACIONES

- Adecuado para madera, metal, papel, vidrio o paintable de plásticos duros, se puede aplicar a cualquier diseño en muchos productos de textiles.
- También aplicable para el diseño de las galas, hormigón y piedra natural.

4 – INSTRUCCIONES

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Limpie los restos de la pintura antigua y el óxido en la superficie.
- Deje secar durante 1 - 2 horas.
- Utilice imprimación plástico en piezas de plástico.
- Cubra las áreas de no ser pintadas.
- Antes del uso, agitar la lata durante 3 minutos.
- Antes de aplicar, pruebe el color de la superficie de la pintura para adaptarse a la superficie.
- Pulverizar a una distancia de aprox. 25 cm de varias capas finas.
- No pulverizar sobre pinturas sintéticas!

5- ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

10 años si el almacenamiento adecuado proporcionado (= 10°C - 25°C, la humedad relativa del aire máx. 60%).

6- MEDIO AMBIENTE Y ETIQUETADO

Medio ambiente: Los productos están 100% libres de metales pesados. Las tapas y envases están hechos de material reciclable.



Disposición: Sólo las latas completamente vacíos se deben poner en el salto de reciclaje o un contenedor apropiado para desechos recuperables. Las latas que no están vacías deben desecharse como "residuos especiales".

Marcado / Etiquetado: Todos los productos cumplen con las normas actuales en materia de etiquetado de acuerdo con la directriz de preparación 1999/45 / EG. Todos los aerosoles adecuadas en reglamentos de TRGS 200, 300 TRG y 75/324 / EWG

7- PROPIEDADES TÉCNICAS

Base	: Nitro-combo	
Color	: Diverso	
Olor	: Solvente	
Grado de brillo	: Brillantes: 80 unidades de brillo Mate: 5-10 unidades de brillo	DIN 67530
Eficiencia	: 0.8-1.5 m ² * (dependiendo del color) (400 mL)	
El tiempo de secado (20 ° C y 50% H.R.)	: Aprox. 10 minutos (polvo seco) Aprox. 15 minutos (no pegajosa) Aprox. 30 minutos (seco al tacto) Aprox. 2 horas (curado) Aprox. 24 horas (puede ser pulido)	
Resistencia a la temperat	: Hasta 80 °C	

* Dependiendo de la consistencia y color.

8- TABLA DE COLOR

Art No	Codigo de Color
422997	RAL 9005 gl.
423000	RAL 9005 mat
423017	RAL 9010 gl.
423024	RAL 3020 gl.
423031	RAL 5010 gl.
423055	silver
423109	RAL 7040 gl.
423116	RAL 8017
423123	RAL 9010 mat
423130	RAL 1023 gl.
423154	RAL 9006
423161	RAL 3002 gl.
423178	RAL 1015 gl.
423185	RAL 6001 gl.



9- RENUNCIA

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos Akkim están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia de los productos actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra recomendación escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e idoneidad del producto para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.